



Sistema de comunicação
Prolog XL

Garantia
2 anos

Propriedades mecânicas:

Comunicação com inversores	RS485
Interface de comunicações	Ethernet/Analog/ GSM
Display	Sim
Memória de longa duração	Memória flash 256 MB
Meio de memoria adicional	Não
Consumo de potencia	7,5W
Dimensões	230mm x 225mm x 85mm
Tipo de montagem	Parede
Interface de usuario	Navegador de Internet
Entradas	4 analógica, 4 digital
Saídas	1 digital
Sensores de temperatura	Sim
Alarma	Sim
Tipo de proteção	IP 21
Casta de temperatura ambiente	-22°C + 65°
Idiomas	Inglês, Alemão, Espanhol
Número de dispositivos a conectar	32 unidades / 10 centrais
Alcance máximo comunicação	1200m RS485 / 100m Ethernet



Kaco

A empresa alemã, fundada em 1914, juntou-se ao sector fotovoltaico 80 anos mais tarde, em 1994. De 2005 a 2008, a Kaco registou um grande crescimento que se traduziu na criação e arranque de três novas fábricas. Graças aos 400 kW de potência fotovoltaica colocada nas coberturas das instalações da empresa, a fabricação dos inversores é feita com CO2 neutro. Além disso, os trabalhadores da empresa utilizam veículos eléctricos nas suas deslocações e estão envolvidos na iniciativa myclimate.