



ABB TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X

Eficiência

98.2%

Garantía

Produto garantido por 10 anos.
Garantía ampliable hasta 20 años

Dados elétricos

Potência nominal(kW)	27.6
Potência pico(kWp)	32.0
Potência máxima(kVA)	27.6
Tensão máx.(V)	950.0
Intensidade máxima(A)	64.0
Voltage mín.(V)	500
Tensão máx.(V)	800.0
Entradas MPP	2
Monitoramento de rede	ENS
Protocolo de comunicações	RS485



A ampla gama dos conversores de corrente contínua em alternada elevaram a PowerOne ao segundo lugar da lista mundial de fabricantes de inversores solares. A empresa estadunidense orgulha-se de ter conseguido a classificação A+ para o seu equipamento trifásico Aurora PVI-12.5-OUTD após demonstrar um funcionamento perfeito nas provas realizadas pela PhotonLab da revista Photon Magazine. Com o afã de uma melhoria contínua, a empresa com a central em Camarillo (Califórnia) afiança a sua liderança com mais de 30 anos de experiência e 3.000 empregados na Europa, Ásia e América.

Dados técnicos

Entradas CC	10
Proteção IP	IP65
Transformador	Não
Display	Sim

Ref: **AE11366**