



Inversor isolada
Multiplus 24/5000/120

Garantia
2 anos

Propriedades mecânicas:

Funcionamento em paralelo e em trifásico	Sim
Rango de tensão de entrada (V DC)	19 - 33
Potência cont. de saída 25°C	4500
Potência cont. de saída 40°C	4000
Pico de potencia (W)	10000
Tensão / Freqüência CA de saída (4)	230VAC +/- 2% / 50Hz +/- 0,1%
Eficácia máx. 12/24/48 V (W)	94,00%
Consumo em vazio 12/24/48 V (W)	25
Sensor de temperatura da bateria	Sim
Protecção (2)	Curto-circuito de saída / Sobrecarga / Tensão da bateria muito alta / Tensão da bateria muito baixa / Tª muito alta / 230 V CA na saída do inversor / Ondulação da tensão de entrada muito alta
Temperatura de funcionamento	-20° a 50°C
Tipo de protecção	IP 21
Peso em (kg)	30
Dimensões (mm)	444 x 328 x 240
Ventilação forçada	Sim
Intensidade máx. de carga de baterías (25°C)	120



Victron Energy

O portfólio da empresa Victron Energy engloba inversores, carregadores sinusoidais, conversores CC/CC, carregadores de bateria, interruptores de transferência e monitores de baterias, entre outros. A companhia destaca-se pelas suas inovações técnicas, a sua fiabilidade e qualidade de fabricação. A marca possui uma grande notoriedade no segmento dos sistemas eléctricos isolados. A Victron Energy trabalha ainda no sector automóvel, no qual está a crescer rapidamente.